



**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17065  
**CP-002**

**ZAG**

ZAVOD ZA  
GRADBENIŠTVO  
SLOVENIJE

SLOVENIAN  
NATIONAL BUILDING  
AND CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12  
1000 Ljubljana  
Slovenija

info@zag.si  
www.zag.si

Priglašeni certifikacijski organ  
NB 1404

## **Certifikat o nespremenljivosti lastnosti**

### **1404 – CPR – 3380**

Skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 (Uredba o gradbenih proizvodih oziroma CPR), se ta certifikat nanaša na gradbene proizvode

### **samonosilni izolacijski sendvič paneli z obojestranskim kovinskim oplaščanjem**

dane na trg pod imenom ali blagovno znamko firme

**TRIMO d.o.o.,  
Prijeteljeva cesta 12, 8210 Trebnje**

in proizvedene v proizvodnih obratih

**Obrat 1 in Obrat 2.**

Ta certifikat potrjuje, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v dodatku ZA standarda

**EN 14509:2013**

po sistemu 1 za lastnosti, navedene v tem certifikatu, in da je ocenjeno, da tovarniška kontrola proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, zagotavlja

### **nespremenljivost lastnosti gradbenih proizvodov.**

Ta certifikat je bil prvič izdan **26. 10. 2021** in ostaja v veljavi do **26. 10. 2026** oziroma toliko časa, dokler se bistveno ne spremeni harmonizirani standard, gradbeni proizvodi, AVCP metoda ali proizvodni pogoji v obratu, razen če ga priglašeni organ za certificiranje proizvodov začasno ali trajno prekliče.

Natančnejši podatki glede obsega proizvodov so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 25. 10. 2023

**Pooblaščen podpisnik certifikacijskega organa:**  
mag. Egon Miloš, univ. dipl. inž. grad.

## Certifikat zajema naslednji obseg proizvodov:

A) Obrat 1 in Obrat 2: Proizvodi za uporabo za strehe, strešne obloge, stene, stenske obloge in strope

| Vrsta proizvoda     | Izvedenke spojev  | Odziv na ogenj | Prevleka                           | Vrsta in debelina pločevine   | Vrsta polnila            |
|---------------------|---|----------------|------------------------------------|---|--------------------------|
| Eco Light           | FTV 50 do FTV 250   | A2 – s1, d0    | SP, PUR-PA, PVDF ali brez prevleke | Pocinkana pločevina debeline 0,45 mm do 0,9 mm<br><br>(za SNV panele od 0,4 mm do 0,8 mm na notranji strani in od 0,5 mm do 1,0 mm na zunanji strani) | MW 75 kg/m <sup>3</sup>  |
| Trimoterm Perform R | FTV 50 do FTV 250,<br>FTV HL 50 do FTV HL 250,<br>SNV 60 do SNV 200 in<br>SNV 240 |                |                                    |   | MW 100 kg/m <sup>3</sup> |
| Trimoterm Perform C | FTV 50 do FTV 250,<br>FTV HL 50 do FTV HL 250,<br>SNV 60 do SNV 200 in<br>SNV 240 |                |                                    |   | MW 120 kg/m <sup>3</sup> |
| Trimoterm Power T   | FTV 50 do FTV 250,<br>FTV HL 50 do FTV HL 250,<br>SNV 60 do SNV 200 in<br>SNV 240 |                |                                    |   | MW 90 kg/m <sup>3</sup>  |
| Trimoterm Power S   | FTV 50 do FTV 250,<br>FTV HL 50 do FTV HL 250                                     |                |                                    |   | MW 120 kg/m <sup>3</sup> |
| Trimoterm Power B   | FTV 50 do FTV 250,<br>FTV HL 50 do FTV HL 250                                     |                |                                    |   |                          |
| Trimoterm MW 140    | FTV 50 do FTV 250,<br>FTV HL 50 do FTV HL 250                                     |                |                                    |   | MW 140 kg/m <sup>3</sup> |

B) Obrat 1: Proizvodi za uporabo za zunanje stene, predelne stene in stenske obloge

| Vrsta proizvoda | Izvedenke spojev                                    | Odziv na ogenj | Prevleka                           | Vrsta in debelina pločevine                    | Vrsta polnila                                       |
|-----------------|---|----------------|------------------------------------|--|---|
| Qbiss One C     | B-B, B-BF, BF-B, BF-BF,<br>F-B, F-BF, BX; 80 do 250 | A2 – s1, d0    | SP, PUR-PA, PVDF ali brez prevleke | Pocinkana pločevina debeline 0,45 mm do 0,9 mm | MW 120 kg/m <sup>3</sup>                            |
| Qbiss One S     |   |                |                                    |  | MW 90 kg/m <sup>3</sup>                             |
| Qbiss One T     |   |                |                                    |  | MW od 85 kg/m <sup>3</sup> do 140 kg/m <sup>3</sup> |
| Qbiss Screen MW | B-B, B-BF, BF-B, BF-BF,<br>F-B, F-BF; 65 mm         |                |                                    |  |   |

konec Priloge