



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17065
CP-002

ZAG

**ZAVOD ZA
GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE**

SLOVENIAN
NATIONAL BUILDING
AND CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija

info@zag.si
www.zag.si

Priglašeni certifikacijski organ
NB 1404

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

1404 – CPR – 3380

Skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 (Uredba o gradbenih proizvodih oziroma CPR), se ta certifikat nanaša na gradbene proizvode

samonosilni izolacijski sendvič paneli z obojstranskim kovinskim oplaščanjem

dane na trg pod imenom ali blagovno znamko firme

**TRIMO d.o.o.,
Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje**

in proizvedene v proizvodnih obratih

Obrat 1 in Obrat 2.

Ta certifikat potrjuje, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v dodatku ZA standarda

EN 14509:2013

po sistemu 1 za lastnosti, navedene v tem certifikatu, in da je ocenjeno, da tovarniška kontrola proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, zagotavlja

nespremenljivost lastnosti gradbenih proizvodov.

Ta certifikat je bil prvič izdan **26. 10. 2021** in ostaja v veljavi do **26. 10. 2026** oziroma toliko časa, dokler se bistveno ne spremeni harmonizirani standard, gradbeni proizvodi, AVCP metoda ali proizvodni pogoji v obratu, razen če ga priglašeni organ za certificiranje proizvodov začasno ali trajno prekliče.

Natančnejši podatki glede obsega proizvodov so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 26. 10. 2021

Pooblaščen podpisnik certifikacijskega organa:

Vesna Krajnc Brodar univ.dipl.inž.geol.



Certifikat zajema naslednji obseg proizvodov:

A) Obrat 1 in Obrat 2: Proizvodi za uporabo za strehe, strešne obloge, stene, stenske obloge in strope

Vrsta proizvoda	Izvedenke spojev	Odziv na ogenj	Vrsta in debelina pločevine	Vrsta polnila
Trimoterm Perform R	FTV 50 do FTV 250, SNV 60 do SNV 200 in 240	A2 – s1, d0	Pocinkana pločevina debeline 0,3 do 1,2 mm	MW od 100 kg/m ³ do 120 kg/m ³
Trimoterm Perform C	FTV 50 do FTV 250, FTV HL 50 do FTV HL 250, SNV 60 do SNV 200 in 240			MW 120 kg/m ³
Trimoterm Power T				MW 90 kg/m ³
Trimoterm Power S	FTV 50 do FTV 250, FTV HL 50 do FTV HL 250	A2 – s1, d0	Pocinkana pločevina debeline 0,3 do 1,2 mm	MW 120 kg/m ³
Trimoterm Power B				

B) Obrat 1: Proizvodi za uporabo za stene, stenske obloge in strope

Vrsta proizvoda	Izvedenke spojev	Odziv na ogenj	Vrsta in debelina pločevine	Vrsta polnila
Qbiss One C	B-B, B-BF, BF-B, BF-BF, F-B, F-BF, BX; 80 do 250	A2 – s1, d0	Pocinkana pločevina debeline 0,3 do 1,2 mm	MW 120 kg/m ³
Qbiss One S				MW 120 kg/m ³
Qbiss One T				MW 90 kg/m ³
Qbiss Screen MW	B-B, B-BF, BF-B, BF-BF, F-B, F-BF; 65 mm			MW 120 kg/m ³

Priloga

