

# TRIMO

TRIMO D.O.O.

PRIJATELJEVA CESTA 12  
8210 TREBNJE | SLOVENIA  
T: +386 (0)7 34 60 200  
F: +386 (0)7 34 60 127  
TRIMO@TRIMO-GROUP.COM  
WWW.TRIMO-GROUP.COM

Qualitätsabteilung  
Datum: 01.09.2022

## GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG

Sandwich-Fassadenpaneele Qbiss One aus dem Standardprogramm von Trimo d.o.o., hergestellt aus:

- a) **Inneres Stahlblech:** Bandbeschichtetes, vorlackiertes, verzinktes Stahlblech (EN 10346), geschützt mit SP- oder PVDF- oder PUR- oder PUR/PA- oder PVC (P)-Lack oder laminiert mit PVC(F)-Folie (EN 10169),
- b) **Äußeres Stahlblech:** Bandbeschichtetes, vorlackiertes, verzinktes Stahlblech (EN 10346), geschützt mit PVDF oder PUR/PA Lack (EN 10169),
- c) **dazwischen gefüllte Mineralwolle** (EN 13162).

Die Stahlbleche werden mit Mineralwolle durch einen Klebstoff auf Polyurethanbasis verklebt.

### 10 Jahre sind für ein Produkt ab dem Datum der letzten Lieferung vorgesehen.

Die Platten behalten ihre Funktion (d. h. mechanische Stabilität, Brandverhalten, Wärmeleistung) während der Garantiezeit bei, wenn die Anweisungen des Herstellers befolgt werden.

- Die durch unser Verschulden auftretenden Mängel und Schwachstellen werden innerhalb der Garantiezeit auf unsere Kosten behoben.

### Die Garantie ist unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen gültig:

- Die Montage und Wartung der Platten muss in Übereinstimmung mit den technischen Anweisungen von Trimo d.o.o. für die Verwendung und Wartung von Trimo-Produkten (<https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents>) durchgeführt werden.
- Die Platten dürfen nicht so montiert werden, dass sie mit Metall oder Chemikalien in Berührung kommen, die galvanische Korrosion verursachen könnten.
- Der Kontakt mit feuchtem Beton, Holz, Erde und anderen feuchten oder nassen Oberflächen muss vermieden werden.
- Das Wasser muss ungehindert von allen Oberflächen abfließen, was bedeutet, dass nirgendwo Wasser zurückgehalten wird.

- Auf den Platten angesammelter Schmutz und andere Ablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden.
- Die Schutzfolie muss innerhalb der auf dem Transportetikett angegebenen Zeitspanne entfernt werden.
- Bereiche auf der Plattenoberfläche mit zusätzlichen Bohrungen sind von der Garantie ausgeschlossen. An diesen Mikrostellen (mit Bohrungen) muss verhindert werden, dass Feuchtigkeit und/oder Wasser in den Kern der Platte eindringt.
- Nach Abschluss der Montage benötigen wir eine Fertigstellungsmeldung.
- Zweimal pro Jahr muss eine vollständige Inspektion der Platten durchgeführt und ein Bericht an Trimo an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: [Trimo.warranty@trimo-group.com](mailto:Trimo.warranty@trimo-group.com) (Betreff: Trimo-Auftrags- oder Projektnummer, Plattentyp, Datum der Werksbesichtigung).

Die Garantie erstreckt sich nicht auf das Auftreten von Korrosion auf der Rückseite der Platten und der inneren Teile der Querüberlappung sowie auf das Auftreten anderer Effekte, die aus dem Inneren des Gebäudes stammen.

Die Garantie ist nicht gültig, wenn Anweisungen des Herstellers nicht befolgt wurden! Die Garantie für die Exposition im Meer (an der Küste) ist nur gültig, wenn zusätzliche Schutzanforderungen gemäß den Anweisungen des Stahlherstellers erfüllt werden (Schnittkantenschutz). Mechanisch beschädigte Stellen sind ausgeschlossen.

Trimo, d.o.o. wird nach vollständiger und endgültiger Klärung der Sachlage mit der Mängelbeseitigung in der gemeinsam vereinbarten Zeit beginnen. Die vereinbarte Zeit kann im Falle höherer Gewalt, schlechter Witterungsbedingungen oder im Falle von Umständen, die außerhalb des Einflusses von Trimo d.o.o. liegen und die von den Parteien einvernehmlich vereinbart werden, verlängert werden. Trimo repariert die Platten auf eigene Kosten, einschließlich Arbeits- und Materialkosten, ausschließlich der Kosten für Unterkunft, Folgeschäden, vertikalen/externen Transport und Hilfsmittel zur Befestigung.